

МОДЕЛЬ		УГОЛ И ОБЛАСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ	ЗАДЕРЖКА	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	ТЕХНОЛОГИЯ	НАСТРОЙКИ С ПОМОЩЬЮ пду	ТИП МОНТАЖА	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ НАГРУЗКИ*
НА СТЕНУ	ISIMAT		3s-30min	5-2000 lux	P.I.R		IP 55	
	ISIMAT +		3s-30min	5-2000 lux	P.I.R		IP 55	
	PROXIMAT		10s-10min	5-2000 lux	P.I.R		IP 45	
	ORBIMAT		1s-20 min	5-2000 lux	P.I.R		IP 20	
	PROXILED 8		3s-15min	5-1000 lux	P.I.R		IP 55	встроенный LED: 20 W Световой поток: 1.234 lm
	PROXILED 15		3s-15min	5-1000 lux	P.I.R		IP 55	встроенный LED: 34 W Световой поток: 2.128 lm
	DECOLED 72		3s-20min	5-1000 lux	P.I.R		IP 44	built-in LED: 8 W Световой поток: 477 lm
НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК	ECOMAT		3s-30min	5-2000 lux			IP 20	
	ECOMAT MINI		5s-30min	5-2000 lux			IP 20	
	MULTIMAT		3s-30min	5-2000 lux	P.I.R		IP 55	
	PROXIMAT PRO CR		1s-10min	10-1000 lux	P.I.R		IP 55	
ПОТОЛОК	CIRCUMAT MINI		3s-30min	5-1000 lux	P.I.R		IP 20	
	CIRCUMAT		3s-10min	3-2000 lux	P.I.R		IP 20	
	CIRCUMAT PRO CR		1s-10min	10-1000 lux	P.I.R		IP 44	
	MOVICAM CR		1s-30min	2-1000 lux	P.I.R		IP 20	
	PLADILED 96		3s-15min	5-1000 lux	P.I.R		IP 44	встроенный LED: 10 W Световой поток: 665 lm
	DICROMAT MICRO		6s-12min	5-3000 lux	P.I.R		IP 20	
	DICROMAT MINI		6s-12min	5-3000 lux	P.I.R		IP 20	
	DICROMAT +		1s-10min	2-2000 lux	P.I.R		IP 20	
	DICROMAT + CR		1s-10min	2-2000 lux	P.I.R		IP 20	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ

- Избегайте установки приборов на светоотражающие поверхности, такие как зеркала, мрамор и т.д., вблизи элементов с резкими перепадами температур (кондиционеры, нагревательные элементы и т.д.) или рядом с источниками света.
- Во избежании ложных срабатываний некоторые изделия имеют в комплекте ограничители области обнаружения

• Avoid high reflective surfaces (mirrors, liquids, marble, etc.), elements with sudden temperature changes (heaters, air conditioning, draughts, etc.) or close to the lights.

• To avoid undesired activation, some models have detection field limiters.

- Температура окружающей среды, при которой работает датчик, влияет на размеры области обнаружения. Чем ближе температура окружающей среды к температуре человека, тем хуже чувствительность датчика.
- Обнаружение происходит при пересечении пучков крест-накрест.

- The environment temperature where it is installed has a high influence on the field and distance of detection. The higher the temperature is, the less reliable the detection field becomes.
- The detection is performed when crossing the detection beams crosswise.

- При установке двух и более датчиков, для повышения чувствительности, мы рекомендуем наложение полей обнаружения.
- Волны, излучаемые ECOMAT и ECOMAT MINI, могут проникать сквозь немет. поверхности.

- To guarantee a better detection capacity when installing two detectors, we recommend superimposing the detection fields.
- The waves from ECOMAT and ECOMAT MINI can pass through any material, apart from metallic surfaces.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Угол и область обнаружения

Задержка на отключение

Регулировка по световой чувствительности

Пассивный инфракрасный датчик

Высококачественная технология

Пульт дистанционного управления CR

Установка внутри здания

Уличная установка под козырек

Уличная установка

Накаливания

Флуоресцентные

Галогеновые низк. напр.























Галогеновые 230 v

Энергосберегающие

Led

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A
Lérida, 61. E-28020 MADRID
Tel.: +34 91 567 22 77
Fax: +34 91 571 40 06
www.orbis.es • info@orbis.es

* Точные значение максимальных нагрузок на www.orbiselectrica.ru

ORBIS [®] energia intelligente [®]		КОРРИДОРЫ	ПРИХОЖИЕ/ ЛИФТЫ	КОРРИДОРЫ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ	ВНУТРИ ГАРАЖЕЙ	ВХОДЫ В ГАРАЖ	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПРОПЕЛТЫ	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ	КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ	ХОЛЛЫ	ТЕРРАСЫ	РАЗДЕВАЛКИ КЛАССЫ	ОФИСЫ	ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ	ВАННЫЕ КОМНАТЫ	УБОРНЫЕ КОМНАТЫ	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ	ФАСАДЫ ЗДАНИЙ	ПЕРЕФЕРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ / ОТКРЫТЫЕ ПАРКОВКИ	РАЗДЕВАЛКИ	МАГАЗИНЫ// РЕСЕПШН				
МОДЕЛЬ																						ХАРАКТЕРИСТИКИ		TECHNICAL SPECIFICATIONS	
НА СТЕНУ	ISIMAT																					• Компактный дизайн • Наружная установка • Возможность вращения сенсора на 180°	• Compact design • Outdoor mounting • Possibility of 180° head rotation		
	ISIMAT +																					• Компактный дизайн • Наружная установка • Угол обнаружения выше, чем у ISIMAT	• Compact design • Outdoor mounting • Higher angle of detection		
	PROXIMAT																					• Высокий уровень обнаружения • Идеально подходит для установки в коридорах	• High detection level • Ideal for corridors and corners		
	ORBIMAT																					• Легкая установка • Легкая замена существующего выключателя • Необходима нейтраль	• Easy installation • Easy replacement of the existing switch • It needs a neutral conecction to work		
	PROXILED 8																						• Встроенный прожектор LED (20 W) • Наружная установка, световой поток в 1234 lm • Вертикальный и горизонтальный наклон	• LED projector integrated (20 W) • Outdoor and garage access lighting up to 1,234 lm • Vertically and horizontally adjustable	
	PROXILED 15																							• Встроенный прожектор LED (34 W) • Наружная установка, световой поток в 2128 lm • Вертикальный и горизонтальный наклон	• LED projector integrated (34 W) • Outdoor and garage access lighting up to 2,128 lm • Vertically and horizontally adjustable
	DECOLED 72																						• Интегрированный декоративный LED светильник • Функция «Постоянное ночное освещение»	• Decorative LED luminaire integrated • Permanent night lighting feature	
НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК	ECOMAT																						• Высокочастотный датчик присутствия • Высокая чувствительность • Волны проходят сквозь неметалл. поверхности	• Ultrasound detection • High sensitivity • Hidden or in sight installation • It passes through non-metallic surfaces	
	ECOMAT MINI																						• Высокочастотный датчик • Скрытый монтаж внутри ламп, распределительных коробок и т.д.	• Ultrasound detection • Small size • Hidden installation inside lamps, junction boxes, etc...	
	MULTIMAT																					• Универсален: монтаж на стены, потолок, в/на угол • Наружный монтаж • Быстрая установка и подключение	• Versatile: wall, ceiling, inner and outer corner • Outdoor mounting • Fast implementation with plug-in connection		
	PROXIMAT PRO CR																					• Универсален: монтаж на стены, потолок, в/на угол • Поддержка пульта дистанционного управления • Область обнаружения до 30 м	• Versatile: Installation in wall, ceiling, inner • Remote programming • Capturing surface area up to 30 m		
ПОТОЛОК	CIRCUMAT MINI																						• Легкий и ультратонкий дизайн	• Light ultrathin design	
	CIRCUMAT																					• Элегантный и функциональный • Сменные крышки • Потолочная установка	• Functional and stylish • Interchangeable casings • Surface installation		
	CIRCUMAT PRO CR																					• Идеально подходит для больших помещений • Поддержка настройки с пульта дист. управления • Высота установки до 7 м.	• Ideal for large spaces • Remote programming • Installation up to 7 m high		
	MOVICAM CR																					• Форма как у камеры наблюдения • Поддержка настройки с пульта дист. управления • Не требуется вспомогательное оборудование	• Security camera appearance • Remote programming • It does not need an ancillary equipment		
	PLADILED 96																					• Накладной LED светильник с датчиком движения • Отлично впишется в интерьер	• Set of LED ceiling luminaire and motion detector for internal use		
	DICROMAT MICRO																					• Минимальные размеры (20 mm) • Компактное изделие • Встраиваемый монтаж	• Minimum size (20 mm) • Discreet device • Built in ceiling installation		
	DICROMAT MINI																					• Малый размер • Средние размеры сенсора, встраиваемый монтаж	• Small size • Ideal for medium size installations		
DICROMAT +																					• Идеальное решение для длинных коридоров • Возможность подключения до 15 сенсоров доп-но • У модели DICROMAT 2+ два независимых канала	• Ideal for long corridors • Possibility of up to 15 additional sensors • Two independent timers in DICROMAT 2+			
DICROMAT + CR																					• Высокая коммутируемая способность • Реле через ноль • Поддержка настройки с пульта дист. управления	• High breaking power • Zero crossing relay • Remote programming			